Единый адрес для всех регионов: gsa@nt-rt.ru || http://gess.nt-rt.ru

Технические характеристики на кран шаровый 11с69п

Цельносварной фланцевый

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Назначение

Краны 11с69п предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих холодную воду, пар, горячую воду, газ и нефтепродукты при температуре от -40 до +200°С.

Технические данные

Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ 12815-80.

Класс герметичности затвора – А (ГОСТ 54808-2011).

Основные параметры

DN, мм	PN, Мпа (кгс/см^2)	d,мм	D, мм	L, мм	l,мм	H, мм	Масса, кг
15	4,0 (40)	15	95	120	180	55	2,3
20	4,0 (40)	15	105	120	180	55	2,3
25	4,0 (40)	20	115	140	180	70	3,0
32	4,0 (40)	23	135	140	180	70	4,1
40	4,0 (40)	28	145	165	235	85	5,0
50	4,0 (40)	37	160	180	235	90	6,1
65	1,6 (16)	48	180	200	235	100	9,0
65	2,5 (25)	48	180	200	235	100	9,0
80	1,6 (16)	65	195	210	330	135	10,0
80	2,5 (25)	65	195	210	330	135	10,5
100	1,6 (16)	75	215	230	330	140	13,5
100	2,5 (25)	75	230	230	330	140	15,5
125	1,6 (16)	100	245	356	600	190	26,5
125	2,5 (25)	100	270	356	600	190	30,5
150	1,6 (16)	100	280	394	600	190	32,0
150	2,5 (25)	100	300	394	600	190	36,0
150	1,6 (16)	125	280	394	600	210	33,0
150	2,5 (25)	125	300	394	600	210	37,0
200	1,6 (16)	150	335	457	600	235	55,0
200	2,5 (25)	150	360	457	600	235	59,0



1. Фланец – Сталь 20,
2. Патрубок – Сталь 20,
3. Седло – Ф4К20 (тефлон),
4. Корпус – Сталь 20,
5. Уплотнительное кольцо – Ф4,
6. Уплотнительное кольцо – фторсиликон,
7. Сальниковый узел – Сталь 20,
8. Шток – Сталь 40Х13,
9. Шар-пробка – 12Х18Н10Т(AISI 304),
10. Пружина тарельчатая – 65Г,
11. Ручка – Сталь 3,
12. Рукоятка – полибутилентерефталат (ПБТ).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: gsa@nt-rt.ru || http://gess.nt-rt.ru